

# tesa® 60732

## 产品信息

50µm

tesa® 60732



### 产品特性：

- 优秀的表面湿润性
- z向高导热性
- 强粘性
- 高绝缘性

### 主要应用：

- 散热器与热源元器件的粘贴
- 均热板或热管粘接
- 天线粘贴（用于热传导）

### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

#### 技术参数

•	50µm	• 离型纸类型	UV/VÄ
•		•	
•		•	
•		•	ESÄ 25x25 mm

\*导热率由 DUVT 测得。

### 粘接至

•	H	PC	PC
---	---	----	----

# tesa® 60732

## 产品信息



### Disclaimer

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问  
<http://l.tesa.com/?ip=60732>