



tesa Softprint® 72124 Steelmaster TP

产品信息



泡棉贴版胶带：经典的产品设计

产品描述

双面泡棉胶带

*厚度公差小

*可长期使用，具有稳定的回复性能

胶水特性

*中等的表面初粘力特性

*对板材面有充分粘接力

*易于卸版

*对套筒面有充分粘接力

更多特性

*凹凸PP离型纸可以避免贴版时产生气泡

应用

适合将1.14 mm (0.045“) 及1.70 mm (0.067“) 厚度的柔版印刷用印版固定在钢质/铝质/PU及玻璃钢质的版辊或套筒表面

技术参数(平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 离型纸类型	聚丙烯	• 胶粘剂类型	改性丙烯酸
• 基材	薄膜层合PE (聚乙 烯) 泡棉	• 总厚度	550 µm

属性/性能值

• Logo颜色	紫色	• 硬度	中等的
• 厚度类别	500		

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=72124>