



# tesa Softprint® 72428 FE



## 产品信息

### 贴版泡棉胶带

### 产品描述

双面泡棉胶带

#### 泡棉特性

- 厚度公差低
- 可长期使用，具有稳定的回复性能

#### 胶粘剂特性

- 表面初粘力低，
- 最佳的版材固定
- 容易卸版
- 实现套筒（版辊）面的充分粘接

#### 其他特性

\*（凹凸）结构化的PP离型纸，防止贴版时产生气泡

## 应用

适合将1.14 mm (0.045") 及1.70 mm (0.067") 厚度的柔版印刷用印版固定在钢质/铝质/PU及玻璃钢质的版辊或套筒表面。

## 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |               |         |        |
|---------|---------------|---------|--------|
| • 基材    | 薄膜层合PE（聚乙烯）泡棉 | • 离型纸类型 | 聚丙烯    |
| • 胶粘剂类型 | 改性丙烯酸         | • 总厚度   | 550 µm |

### 属性/性能值

- |          |    |        |     |
|----------|----|--------|-----|
| • 硬度     | 硬  | • 厚度类别 | 500 |
| • Logo颜色 | 绿色 |        |     |



# tesa Softprint<sup>®</sup> 72428 FE

产品信息

## 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=72428>