



tesa® 66704

产品信息



技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|------|----------|---------|-----|
| • 基材 | EPDM橡胶泡棉 | • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 |
|------|----------|---------|-----|

属性/性能值

• 断裂延展率	55 %	• 最高耐受温度	115 °C
• 抗张强度	13 N/cm	• 肖氏硬度00	32 STK
• 导热率 z方向	0.04 W/mK	• 防水	非常好
• 最低耐受温度	-40 °C		

粘接力值

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 5.5 N/cm |
|-----------|----------|

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66704>