



tesa® 66703

产品信息



3200μm 单面 EPDM 泡棉胶带

产品描述

tesa® 66703 是涂布亚克力胶水的单面EPDM 泡棉胶带。

特性:

- 无污渍, 无腐蚀性, 非导电泡棉
- 不会污染饮用水
- 满足汽车行业标准
- 塑料兼容性
- 无毒且阻燃 , 满足FMVSS 302

应用

- 密封墙面覆盖节点
- 密封电气外壳和开关柜
- 密封室内外灯条
- 密封工业检修门和舱口
- 家用和商用玻璃系统的密封
- 密封外装空调设备

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值 , 不应被视为技术规范.

产品结构

- | | | | |
|------|----------|---------|-----|
| • 基材 | EPDM橡胶泡棉 | • 胶粘剂类型 | 丙烯酸 |
|------|----------|---------|-----|

属性/性能值

• 抗张强度	16 N/cm	• 最高耐受温度	115 °C
• 导热率 x-y方向	0.05 W/mK	• 肖氏硬度00	34 STK
• 最低耐受温度	-40 °C	• 防水	非常好

粘接力值

- | | |
|-----------|----------|
| • 钢表面粘接强度 | 5.5 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 66703

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=66703>