




tesa® 64432

产品信息



高品质平整的纸基材拼接胶带

产品描述

tesa® 64432是一款单面胶带，由平整的纸基材与粘性非常强的天然橡胶胶粘剂组成。由于基材坚韧耐用性，该款胶带可适用于多种应用，如拼接，低、中等级喷砂遮蔽，传动带等等。

优秀的可见蓝色方便识别接头。耐温性使其在较高温度下也能适用。

产品特点：

- 高初粘力可瞬间粘接
- 对纸板和类似材料有高粘接力
- 高剪切力且耐高温，适用于拼接和PE涂层
- 蓝色方便识别接头
- 解卷力小，易于使用

应用

- 液态包装行业PE淋膜线和印刷线上的接卷
- 用于低、中等程度喷砂遮蔽的基本材料
- 室内镜面保护，防碎裂

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 平板纸 | • 总厚度 | 300 µm |
| • 胶粘剂类型 | 天然橡胶 | | |

属性/性能值

- | | | | |
|---------|----------|--------|---|
| • 断裂延展率 | 7 % | • 可手撕性 | 好 |
| • 抗张强度 | 106 N/cm | | |

粘接力值

- | | |
|-----------|--------|
| • 钢表面粘接强度 | 7 N/cm |
|-----------|--------|



tesa[®] 64432

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=64432>