




tesa® 68703

产品信息



30µm 双面透明抗反弹无基材胶带

产品描述

tesa® 68703 是一款无基材的双面自粘胶带，由丙烯酸胶系组成。

tesa® 68703产品特性：

- 厚度：30µm
- 优秀的粘性
- 出色的抗剪切性
- 出色的抗反弹性
- 优秀的耐环境性

应用

- 电子设备零部件粘贴
- FPC 粘贴
- 具有高要求的粘贴应用

产品结构

• 离型纸厚度(轻离型)	36 µm	• 总厚度	30 µm
• 离型纸颜色(重离型)	透明	• 颜色	透明
• 离型纸厚度(重离型)	50 µm	• 胶粘剂类型	改性丙烯酸
• 离型纸类型(轻离型)	PET(聚酯)薄膜		

属性/性能值

• 70°C静态抗剪切力	非常好	• 40°C静态抗剪切力	非常好
• 初粘力	差	• 抗老化(UV)	非常好
• 离型纸颜色(轻离型)	透明	• 防潮	非常好
• 离型纸类型(重离型)	PET(聚酯)薄膜		

粘接力值

• 钢表面粘接强度(初始)	6.4 N/cm	• 玻璃表面粘接强度(14天后)	7.1 N/cm
• PC表面粘接强度(14天后)	8.1 N/cm	• 玻璃表面粘接强度(初始)	6.8 N/cm
• PC表面粘接强度(初始)	6.4 N/cm	• 钢表面粘接强度(14天后)	7.7 N/cm

如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=68703>



tesa[®] 68703

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=68703>