



tesa® 50400

产品 信息

350µm双面黑色无纺布胶带

产品描述

tesa® 50400是一款350µm双面黑色无纺布胶带，应用于汽车内饰粘接，例如车顶内线束的固定等。由于其低 VOC 特性，满足汽车内饰材料标准。

特点

- 满足VDA278低VOC，探测不到有害物质
- 高粘接力
- 高初始剥离力
- 适合于汽车内部常见不规则、粗糙和条件苛刻的表面
- 高剪切力
- 可手撕
- 可配合自动的胶带分配器使用

应用

tesa® 50400 适用于线束固定和线束捆扎，可确保扁平圆形线束的快速安全固定。为了确保尽可能高的性能，我们的目标是充分了解您的应用（包括所涉及的基材），以便提供正确的产品推荐。

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 离型纸类型	PET (聚酯)	• 颜色	黑色
• 基材	PET (聚酯) /无纺布	• 离型纸颜色	透明
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 胶带厚度	350 µm

属性/性能值

• 服帖性	非常好	• 初粘力	非常好
• 断裂延展率	35 %	• 适用于粗糙表面	是
• 抗张强度	8.5 N/cm	• 静态抗剪切力	非常好
• 低挥发性有机物	是		



tesa® 50400

产品 信息

粘接力值

- PET绒布表面粘接强度 (3天 后) > 10 N/cm
- 顶棚PET绒布表面A面粘接强度 (初始) > 10 N/cm
- 钢表面粘接强度 (初始) > 13 N/cm

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=50400>