

tesa® 6702 新粘系列



产品信息

800µm 亚克力泡棉胶带

tesa® 6702 是800µm灰色亚克力泡棉胶带，AC泡棉同时发挥了基材和胶水的功效，提供强有力的粘接，并抵抗切面剪切力。

产品特性：

- 在常用板材上的粘接性能优异
- 抗剪切力且耐高温

主要应用

主要应用：

- 电梯加强筋固定
- 家电装饰面板固定

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

技术参数

• 基材	丙烯酸泡棉	• 胶粘剂类型	纯丙烯酸
• 颜色	灰色	• 离型纸类型	双面硅油纸
• 总厚度	800 µm		

性质

• 短期耐温性	200 °C	• Static shear resistance at 70°C	>10000 min
• 长期耐温性	100 °C	• 70°C静态抗剪切力	●●●
• 静态抗剪切力	●●●		

对于德莎相关产品系列的评估： ●●●● 非常好 ●●● 好 ●● 普通 ● 差

附加信息

离型膜版本：

PV43 白色离型纸带蓝色tesa logo，厚度150µm

tesa[®] 6702 新粘系列

产品信息



德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问
<http://l.tesa.com/?ip=06702>