



tesa® 4313

产品信息



tesa® 4313 PV10 高性能包装胶带——源自负责任的森林资源的纸张

产品描述

tesa® 4313 PV10 是一款高性能包装胶带，基材涂有无硅离型涂层，采用无溶剂型合成橡胶胶粘剂。其纸质基材由天然、可持续化使用的材料制成，并拥有良好的抗撕裂性能。颜色可选：棕色和白色。

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

特点

- 可用于各种不同质量的纸箱包装上，适合中量级和轻量级纸箱密封
- 该产品不含氯，由纯矿物油的衍生物制成，热处理过程环保
- 这款胶带的基材由经过认证的纸张制成
- 可回收友好型高性能胶带，通过了INGEDE 12 测试方法
- 可印刷
- 最高承重15 kg

应用

- tesa® 4313 PV10 是中量级和轻量级纸箱密封的理想选择
- 印刷版本可用于品牌内容推广
- tesa® 4313 PV10 可用于手动或者自动胶带工装制具

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|-------|--------|
| • 基材 | 纸 | • 总厚度 | 107 µm |
| • 胶粘剂类型 | 合成橡胶 | | |

产品系列

- | | |
|--------------------|----|
| • Available colors | 白色 |
|--------------------|----|

属性/性能值

- | | | | |
|---------|---------|---------|-----|
| • 可印刷 | 非常好 | • 可手撕性 | 非常好 |
| • 断裂延展率 | 6 % | • 手动应用 | 是 |
| • 抗张强度 | 60 N/cm | • 自动化应用 | 是 |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa® 4313

产品 信息

粘接力值

- 钢表面粘接强度 7.5 N/cm

附加信息

本产品信息为中文翻译，原件来自tesa SE

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=04313>